

コーナー手洗キャビネット

空間を有効的に使えるコーナー置き。0.5坪空間でもゆったり手洗いができます。




コーナー手洗キャビネット	YL-D201UCCAE/LMW	¥127,000
コーナーミラーキャビネット	TSF-621	¥62,000
紙巻器	FKF-AC32/CHL	¥14,300
タオルリング	FKF-AC70/CHL	¥13,300
セット価格		¥216,600


- 一般地・寒冷地共通
- セット価格には、便器、リモコン、小物等は含まれていません。
- 温水自動水栓(電気温水器付)仕様、ハンドル水栓仕様もご用意しております。

充実の収納力

奥行のあるキャビネットで、掃除道具やトイレトーパーをしっかりと収納。ベースキャビネットはデッドスペースの少ない棚付です。



ハンドル水栓の場合
 ブラシ ×1 洗剤 ×2
 お掃除ティッシュ ×1
 お掃除ティッシュ(詰替え) ×2
 トイレトーパー ×2
 ※上記は収納量の目安です。



ミラーキャビネット
 トイレトーパー ×12
 (可動棚3段)

汚れがつきにくく、お手入れラクラク

フランジレス排水口
 排水口まわりの金具(フランジ)をなくしたフランジレス排水口。継ぎ目がないので汚れが溜まりにくく、ふき取り掃除も簡単です。



フランジあり フランジレス

アクアセラミック
 従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



■ 詳細はP.28を参照ください。 AQUA CERAMIC SIAA ISO22196 for KOHKIN


アクアセラミック	温水自動水栓 (電気温水器付)	自動水栓	ハンドル水栓
コーナー手洗キャビネット(左右共通)	YL-D201UCCWE/LDW ¥177,000 カラー:WAW, WAN, LPW, LPN, LLW, LLN, LMW, LMN, LDW, LDN	YL-D201UCCAE/LDW ¥127,000 カラー:WAW, WAN, LPW, LPN, LLW, LLN, LMW, LMN, LDW, LDN	YL-D201CCHE/LDW ¥109,000 カラー:WAW, WAN, LPW, LPN, LLW, LLN, LMW, LMN, LDW, LDN
	YL-D201UCCWJ/LDW ¥177,000 カラー:WAW, WAN, LPW, LPN, LLW, LLN, LMW, LMN, LDW, LDN	YL-D201UCCAJ/LDW ¥127,000 カラー:WAW, WAN, LPW, LPN, LLW, LLN, LMW, LMN, LDW, LDN	YL-D201CCHJ/LDW ¥109,000 カラー:WAW, WAN, LPW, LPN, LLW, LLN, LMW, LMN, LDW, LDN

- 一般地・寒冷地共通
- 床壁共通給水仕様

床排水
 壁排水

- 排水管は住宅品質確保促進法「維持管理性能」等級2、3*に対応可能な内面平滑排水管仕様が標準となっています。
- ※維持管理性能等級(専用配管):給排水管とガス管の日常における維持管理(点検・清掃・補修)のしやすさを評価しています。
- 寒冷地における壁水抜仕様も用意しております(床給水仕様は除く)。壁水抜仕様にするごによる価格変更はありません。品番末尾に「-N」を付けた品番となります。
- 例:YL-D201CCHE-N/LDW (¥109,000)
- 手洗キャビネットの扉はすべて右吊元です。
- 上記品番体系は、P.325参照。
- 給排水位置に関しては、【ご購入の前に】を参照。
- 温水自動水栓(電気温水器付)の場合は、飲料用としてのご使用はできません。
- 温水自動水栓(電気温水器付)と自動水栓はAC100V仕様のみとなります。

オプション



コーナーミラーキャビネット
TSF-621 ¥62,000
 寸法:340×269×652
 カラー:WAのみ
 ■ 左右共通品です。

カラーバリエーション ※木目はランダム配置のため、隣のパネルとは木目がそろわない仕様です。

	WAW	WAN	LPW	LPN	LLW	LLN	LMW	LMN	LDW	LDN
扉	WA ホワイト	WA ホワイト	LP※ クリエ パール	LP※ クリエ パール	LL※ クリエ ラスク	LL※ クリエ ラスク	LM※ クリエ モカ	LM※ クリエ モカ	LD※ クリエ ダーク	LD※ クリエ ダーク
手洗器	BW1 ビュア ホワイト	BN8 オフ ホワイト	BW1 ビュア ホワイト	BN8 オフ ホワイト	BW1 ビュア ホワイト	BN8 オフ ホワイト	BW1 ビュア ホワイト	BN8 オフ ホワイト	BW1 ビュア ホワイト	BN8 オフ ホワイト

- ▲ 注意 手洗キャビネット上に取り付ける場合、棚の上に硬くて重いものを置かないでください。手洗器が割れて、ケガをする恐れがあります。

仕様表

シリーズ名	コーナー手洗キャビネット	
外形寸法	キャビネット部のみ:280mm×280mm×750mm 手洗器を含む外径寸法:370mm×370mm×990mm	
手洗器	陶器製(アクアセラミック)	
水栓 (給水圧力・定格電源・定格消費電力)	ハンドル水栓 自動水栓 (ほのかライト付)	給水圧力0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静水圧) 定格電源AC 100V、定格消費電力2.0W 給水圧力0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静水圧)
	温水自動水栓 (ほのかライト付)	[水栓金具]定格電源AC 100V、定格消費電力2.0W 給水圧力0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静水圧) [元止め電気温水器]定格電源AC 100V、定格消費電力350W、 出湯温度36℃、沸き上がり温度約65℃、 沸き上がり時間8分(15℃~65℃)、タンク容量0.8L その他装備:自動水栓接続用コンセント×1口、膨張水処理機構*
手洗キャビネット本体	木質材料(表面材:WA:PETシート、その他:オレフィンシート ケコミ部表面材:ウレタン化粧紙)	
手洗キャビネット扉 カウンター	木質材料(表面材:WA:PETシート、その他:オレフィンシート) 木質材料(表面材:メラミン板)	


- ※ 膨張水処理機構とは、止水後のホース残水をいったん吸収するサブタンクを温水タンク外に設け、ためることにより、ホース内の水を減らし、温水沸き上がり時の膨張水を排出しない仕組みです。サブタンク内の水は吐水時に排出されます。ただし、瞬間的な手洗い等で使用量が極端に少ない場合には十分排出できず、次の沸き上がり時に吐水口から数滴の水が出てくる場合があります。
- 電気温水器の1ヵ月あたりの電気料金は冬(水温5℃)508円、春秋(水温15℃)471円、夏(水温25℃)435円です。(算出条件)4人家族、使用回数:16回/日(1日あたり0.24L使用)、出湯温度:36℃、電気料金:27円/kWh(税込)
- 電気料金の目安(円/月)(税込)=消費電力(kWh/月)×27円/kWh

ご購入の前に

- 商品の各部位は、材質・表面仕上げによって同一品番でも色調・質感が異なります。ご購入の前に材質・表面仕上げをご確認ください。詳しくは左記仕様表をご参照ください。
- 手洗器用給水管、排水管の立ち上げが必要です。右下図のように手洗器用給水管、排水管を設けてください。
- キャビネット設置壁面の幅木については、カットが必要です。右図をご参照ください。
- キャビネット本体には背板が付いていません。扉を開けると建築壁が見えるので、あらかじめクロスなどの壁仕上げをした後に施工してください。
- キャビネットの設置には下地補強木が必要です。詳しくは設計・工事用図面集を確認してください。
- 自動水栓用電源コンセントの設置が必要です。電気工事登録業者に依頼のうえ、右図の位置に電源コンセントを設けてください。温水自動水栓(電気温水器付)の場合、アースターミナル付コンセントが必要です。シャフトイレと併設する場合は、十分な電気容量を確保しておいてください。
- 扉との位置関係を事前にご確認ください。0.5坪の空間では便器に対して側面に扉がある場合以外は設置できません。設置位置は扉と逆側のコーナーになります。事前に位置関係を事前にご確認ください。
- 自動水栓・温水自動水栓(電気温水器付)の場合、使用者が自動水栓に手を差し出すと、ほのかライトが点灯します。インバータ照明により誤動作する場合があります。直射日光や照明灯などが直接センサーに当たらないように設置してください。
- 自動水栓・温水自動水栓(電気温水器付)の場合、コップの色や形によっては感知しにくいことがあります。

扉吊元について

- 手洗キャビネットの扉は右吊元で、開き方は下図の通りです。トイレのドアの位置により方向が異なりますので、ご注意ください。



※自動水栓の場合は埋込型1口コンセント
 ※温水自動水栓の場合は埋込型1口コンセント
 【コンセント(アースターミナル付)】

